

TRANSIT CASE 5U

EMI C5US-TA

Caracteristici principale:

Conform NATO SDIP 27/2 nivel A și UE IASG 7-03 nivel A

Calitate ridicată și stabilitate funcțională

Personalizabil la cerere

Soluție / Beneficii:

Rack-ul TEMPEST oferă un nivel ridicat de atenuare electromagnetică pentru a permite utilizarea echipamentelor normale în aplicații TEMPEST.

Rack-ul este o cușcă Faraday cu o carcasă metalică solidă cu ușă în față și în spate. Aceste uși pot fi personalizate la cerere cu diverse configurații de filtre pentru liniile de alimentare, guri de ventilație, panouri de conectare cu diferite tipuri de conectori etc.

Putem oferi măsurători de laborator pentru conformitatea TEMPEST cu cerințele NATO SDIP 27/2 Nivelul A sau EU IASG 7-03 nivelul A ale rack-ului complet echipat în configurația clientului sau îl putem califica pentru un nivel de atenuare electromagnetică solicitat conform cerințelor clientului.



NOTĂ: EMI Shielding are o politică de dezvoltare continuă și își rezervă dreptul de a face modificări de proiectare și îmbunătățiri ale produselor. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Companie: EMI Shielding S.R.L., C.U.I.: RO 1285077, Înregistrat la registrul comerțului cu numărul: J23/503/29.01.2021, A dresă: Șos. Alexandriei, Nr. 82, Bragadiru, Ilfov, Romania, 077025, E-mail: office@roshielding.ro, Certificări: ISO 9001

EMI
SHIELDING



PARAMETRI TEHNICI

EMIC5US-TA

Marcă **EMI Shielding**

Specificații tehnice

Descrierea produsului	Transit Case 5U
Interfețe	Opțional
Conectivitate	FO
Ventilația aerului	Honeycomb de aluminiu și unități ventilație
Uși față și spate	Da
Înălțime Carcasă Exterioară	40 cm
Lungime Carcasă Exterioară	100 cm
Lățime Carcasă Exterioară	60 cm
Înălțime Rack Exterioară	280 mm
Lungime Rack Exterioară	785 mm
Lățime Rack Exterioară	520 mm
Greutate	45 kg
Capacitate de încărcare statică	Echipament de maxim 4U
Tensiunea de funcționare	230V
Gama de frecvență a liniei de operare	47Hz ÷ 63Hz
Curent maxim al sursei de alimentare	16A
Sistem de management	Opțional
Temperatura ambientală de funcționare	0 ÷ 45°C
Umiditate relativă de funcționare	0 ÷ 95% (umiditate relativă)
Garanție	2 Ani

Certificare TEMPEST (rack echipat complet)

Însoțit de:

- Ușile față/spate, sisteme de protecție la deschidere, prevăzute cu cheie
- Unitate de ventilație cu control automat, unitate PDU cu 9 prize Shuko

EMI
SHIELDING

